



**IRRIFORCE MIDI TD2500-200 ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ОРОШЕНИЯ**

Модель спринклера (в комплекте)	JET50
Диаметр шланга	65 мм
Длина шланга	100 метров
Длина прохода	

Размер насадок	Давление (бар)	Длина струи (м)	Скорость потока (литр/мин)	Скорость потока (м <sup>3</sup> / час)	Орошаемая площадь (м <sup>2</sup> )	Скорость движения (м/час)	Общее давление (бар)	Потеря давления в шланге и турбине (бар)	Количество осадков (мм)	
16 мм	3	30	308	18,5	11221	36	4,7	1,3	10	
	4	34	358	21,5	12871	37	5,7	1,3	10	
	5	35	392	23,5	13290	39	6,8	1,3	10	
18 мм	3	32	390	23,4	12042	43	4,8	1,3	10	
	4	35	445	26,7	13290	45	5,9	1,3	10	
	5	38	498	29,9	14558	46	7	1,3	10	
	6	41	553	33,2	15847	48	8,2	1,3	10	
20 мм	3	35	463	27,8	13290	47	4,9	1,3	10	
	4	38	548	32,9	14558	51	6,2	1,3	10	
	5	42	617	37	16281	52	7,4	1,3	10	
	6	44	700	42	17156	56	8,7	1,3	10	
22 мм	3	36	567	34	13710	56	5	1,3	10	
	4	40	680	40,8	15415	60	6,7	1,3	10	
	5	44	753	45,2	17156	60	8	1,3	10	

*Приведенная выше таблица была подготовлена с использованием математических формул и данных для средних рабочих условий. Он направлен на то, чтобы дать общее информацию пользователю. Реальные данные могут быть изменены при использовании условий. Yüzüak Makine не несет никакой ответственности в соответствии с использованием этой Таблицы.*