



**IRRIFORCE MICO TD2000-300 ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ОРОШЕНИЯ**

Модель спринклера (в комплекте)	JET50
Диаметр шланга	51 мм (2 дюйма)
Длина шланга	100+50 метров
Длина прохода	300 метров

Размер насадок	Давление (бар)	Длина струи (м)	Скорость потока (литр/мин)	Скорость потока (м <sup>3</sup> / час)	Орошаемая площадь (м <sup>2</sup> )	Скорость движения (м/час)	Общее давление (бар)	Потеря давления в шланге и турбине (бар)	Количество осадков (мм)	
12 мм	2	24	140	8,4	12893	20	3,6	1,3	10	
	3	29	165	9,9	15744	19	4,7	1,3	10	
	4	31	192	11,5	16900	20	5,9	1,3	10	
14 мм	2	22	195	11,7	11769	30	3,9	1,3	10	
	3	27	239	14,3	14597	29	5,2	1,3	10	
	4	30	277	16,6	16321	31	6,3	1,3	10	
	5	33	309	18,5	18065	31	7,5	1,3	10	
16 мм	3	30	308	18,5	16321	34	5,5	1,3	10	
	4	34	358	21,5	18651	35	6,9	1,3	10	
18 мм	3	32	390	23,4	17482	40	6,2	1,3	10	
	4	35	445	26,7	19240	42	7,8	1,3	10	

*Приведенная выше таблица была подготовлена с использованием математических формул и данных для средних рабочих условий. Он направлен на то, чтобы дать общее представление пользователю. Реальные данные могут быть изменены при использовании условий. Yüzüak Makine не несет никакой ответственности в соответствии с использованием этой Таблицы.*